

/ Revised record

E	2016-5				
F	2020-4-27	1			
A	2021-12-17	all	BR Q 4R Q AEC-Q101 , Q 245±5°C 5±0.5sec 255±5°C 5± 0.5sec		

/ Descriptions

TO-252 塑封封装 PNP 半导体三极管。


/ Features

饱和压降小， h_{FE} 高且线性好，符合 AEC-Q101 标准高可靠性要求，无卤产品。


/ Applications

用于 3 瓦音频放大输出，电压调节器，电源转换和继电器驱动，满足汽车应用的严格要求。

/ Equivalent Circuit



/ Pinning



: : :

/ h_{FE} Classifications & Marking


	~	~	~	~

/ Absolute Maximum Ratings(Ta=25)


	℃		
			℃
		~	℃

/ Electrical Characteristics(Ta=25)

/ Electrical Characteristic Curve



/ Package Dimensions




单位：mm

Dimensions in Millimeters			Dimensions in Inches		
Symbol	Min	Max	Symbol	Min	Max
A	85.50	95.20	A	3.39	3.75
e1	2.24	2.34	B	0.95	1.25
e2	4.43	4.73	B	0.70	0.90
L1	9.85	10.35	b1	0.45	0.55
0.60 ~ 0.90			0.55 ~ 0.70		
0.00 ~ 0.10			0.45 ~ 0.70		
			D	6.45	6.75
			D1	5.10	5.50
			L3		
			K		

T0-252

/ Marking Instructions




BR

B772D

P: h

() / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)



/ Resistance to Soldering Heat Test Conditions

± °C ± °C

/ Packaging SPEC.

封装形式	包装数量					包装尺寸		
	Units/Reel 只/卷盘	Reels/Inner Box 卷盘/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Reel	Inner Box 盒	Outer Box 箱
TO-252	2,500	2	5,000	6	30,000	13" ×16	360×360×50	380×335×366

封装形式	包装数量					包装尺寸		
	Units/Tube 只/套管	Tubes/Inner Box 套管/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Tube 套管	Inner Box 盒	Outer Box 箱
TO-251/252	75	48	3,600	5	18,000	526×20.5×5.25	555×164×50	575×290×180

/ Notices